
excellence plus.
technische fiche


BERRY ALLOC

1. productomschrijving

product	Excellence plus
referentie	SEPLUS10
omschrijving	akoestische mat op rol voor zwevende plaatsing onder laminaat of parket
materiaal	Permanent elastische onderlaag bestaande uit minerale vulstoffen en polyurethaan bindmiddelen. Inclusief een rol vochtwerende plakband om de rij- en onderlaag met elkaar te verbinden, en zo ook de naden af te dichten.
dampscherm	geïntegreerd
plaatsing	Plaats onder het laminaat om kleine oneffenheden te neutraliseren en lawaai te verminderen. Geschikt voor plaatsing op vloerverwarming en/of -koeling. Lees onze onderlaaggids op www.berryalloc.com voor meer info of volg de instructies op de verpakking.
afmetingen	open: 10000 x 1000 x 2,5 (LxBxH mm) 1 rol: 1000 x 185 (LxB mm) 1 pallet: 1200 x 800 x 1350 (LxBxH mm)
verpakking	10m²/rol (20 kg) - 28 rollen/pallet (585 kg)
milieu	Dit product bevat geen oplosmiddelen of andere ozonafbrekende stoffen. Veiligheidsinformatieblad beschikbaar op aanvraag.

2. technische waarden

eigenschappen		waarde	methode
vermindering van het doorgangsgeluid	 impact sound	ΔLw 21 dB (8mm laminaat) 19 dB (14mm parket) ΔLlin 10dB	EN ISO 10140-3/EN ISO 717-2
compressiesterkte	 compression strenght	Tot 13 t/m² (~ 130 kPa)	EN 16354
thermische weerstand	 compatible with floor heating	0,03 m² K/W	EN 16354 (geschikt voor vloerverwarming). Max. R kan 0.15 m² K/W zijn.
brandclassificatie		Bfl-s1	EN 13501 (zonder onderlaag)





laminate.