

Productomschrijving

Productomschrijving	Eenheid	
• Parket		3 stroken
• V-groef (GO2)		Nee
• Formaat (l x b x h)	mm	1180 x 210 x 14
• Toplaag hout	mm	3,3
• Middenlaag	mm	HDF dikte 9,2
• Tegenlaag	mm	Softwood finerhout 1,5
• Totale dikte	mm	14
• Gewicht	kg/m ²	11
• Vochtigheidsgraad (bij levering)	%	7-10
• Houtsoorten		Eik
• Oppervlaktebehandeling		Vernis Ultimtec Hoge weerstand
• Verpakking		Beschermhoeken uit gerecycleerd karton (95% gerecycleerd papier) PE Film
• Inhoud verpakking	pak	8 planken = 1,98m ²
	Palet	6 planken = 1,95m ² 50 pakken = 99,12m ² 40 planken = 99,792m ²
• Milieu prog.		PEFC (Eik, Beuk, Can. Esdoorn, Notelaar)
• Garantie		30 jaar voor huishoudelijk gebruik (zie voorwaarden op berryalloc.com) Levenslange garantie voor het verbindingssysteem
• Installatie		Mechanisch Locsysteem : BestLoc en BestLoc X-TREME Zonder gereedschap of lijm (zie installatiegids op www.berryalloc.com)
		Zwevende plaatsing (Franse installatienorm)
	DTU 51.11	Volledig verlijmd plaatsing (Franse installatienorm)
	DTU 51.2	Geschikt (zie specifieke voorwaarden op berryalloc.com)
• Vloerverwarming		

Classificatie	Norm	Eenheid	Metingen
• Slijtvastheid	CS10 (NF Parket) EN 13329 (Test S42)	Omwentelingen Omwentelingen	6000-9000 >700
• Glans		Gloss 60° Gloss 60° Gloss 60°	27 ^{+/-2} (satijn) 15 ^{+/-2} (patina) 7 ^{+/-2} (mat)
• Brandklasse	EN 13 501-1	Eik, Esdoorn, Sapelli, Doussie, Wengé, Iroko, Merbau, Jatoba, Beuk	Dfl-S1 Cfl-S1
• Gladheid	XP CEN TS 15676		
• Adhesie	ISO 2409	Adhesie	1
• Warmtebestendigheid		coëfficiënt m ² K/W	Eik: 0,080 (andere houtsoorten van 0,075 à 0,088)
• Europese classificatie (gebaseerd op onafgewerkt hout)	EN 685	Europese Esdoorn / Beuk Eik / Beuk / Doussie / Iroko Merbau / Wenge / Jatoba / Can. Esdoorn	22 31 33
• Locsterkte		Kg/m Kg/m	Lange zijde > 550 Korte zijde > 1000
• CE-aanduiding	EN 14342		E1
• Formaldehyde emissie	EN 717-1	µg/m ³	A+
• VOC emissie	ISO 16 000-9	µg/m ³	

Onderhoud

Zie onderhoudsinstructies op berryalloc.com

Voor commerciële doeleinden, graag contact met ons opnemen aub.

