# **style** tekninen tuotelehti

BERRY ALLOC

Versio: 24/03/2021

| | sisältää | m² | paino |
|---|---|---|---|
| **1 paketti Style lautoja** | 8 lautaa | 2.164 m² | 15.05 kg |
| **1 lava Style lautoja** | 56 pakettia | 121.184 m² | 873.8 kg |




## tuotemäärittely

| | | | laudat |
|---|---|---|---|
| **Mitat (p x l)** | EN ISO | 24346 | 1326 x 204 mm |
| **Kokonaispaksuus** | EN ISO | 24346 | 5 mm |
| **Kulutuspinta** | EN ISO | 24340 | 0,55 mm |
| **Kokonaispaino** | EN ISO | 23997 | 6.79 kg/m² |
| **Pintakäsittely** | | | PUR |
| **Luokitus** | EN ISO | 10582 | 23-33 |
| **Takuu kotikäytössä** | | | lifetime |
| **Takuu julkisessa käytössä** | | | 10 years |


## testitulokset

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Lattialämmitys** | EN ISO | 12524 | Soveltuu, lämpötila maks. 27 °C - Sähköiset lattialämmitysjärjestelmät maks. 60 W/m² |
| **Konttorituolitesti** | EN ISO | 4918 | Läpäissyt |
| **Paloluokka** | EN ISO | 13501-1 | Bfl-s1 |
| **Kemiallinen resistanssi** | EN ISO | 26987 | OK |
| **Lämpövastus** | EN ISO | 8302 | 0,0293 m² K/W |
| **Staattinen painuma** | EN ISO | 24343-1 | < 0,10 mm |
| **Pinnan liukkaus** | DIN | 51130 | R10 |
| | EN ISO | 13893 | Class DS |
| **RRL heiluritesti: kuiva** | CEN/TS | 15676 | 66.5 |
| **RRL heiluritesti: märkä** | CEN/TS | 15676 | 59.7 |
| **Askeläänten vaimennus** | EN ISO | 717-2 | 11 dB |
| **Heijastuva askelääni (huoneääni)** | EN ISO | 16205 | 85 dB |
| **Valonkestävyys** | EN ISO | 105-B02 | >6 |
| **Mittapysyvyys** | EN ISO | 23999 | ≤\|0,05\|% |
| **Antistaattinen** | EN ISO | 1815 | Kyllä |
| **Formaldehydi-päästöt** | EN ISO | 717-1 | E1 |
| **VOC-päästöt** | | | Indoor air comfort GOLD |

Phthalate Free

vinyl planks

www.berryalloc.com




1. Suojaava PU lakka
2. Kulutuspinta 0,55 mm
3. Kuosikerros
4. Jäykkä komposiittirunko (RCB) DreamClick lukitusjärjestelmällä