

Versie: 23/07/2020

1. BESCHERMING

DEURMATTEN

Om uw vloer in optimale conditie te houden is het belangrijk om voor alle ingangen vloermatten te leggen die geen rubberlaag aan de onderkant hebben. Dit om vuil en steentjes op uw vloer te vermijden. Deze schurende deeltjes kunnen de vloer beschadigen en krassen veroorzaken. Gebruik geen matten met rubberen achterkant, want langdurig contact met rubber kan permanente verkleuring veroorzaken. Leg geen deurmat op een natte vloer.

ZACHTE WIELEN

Bureaustoelen, meubels, fitnessstoestellen, ... moeten worden voorzien van zachte, niet-rubberen zwenkwieltjes of pootjes om een permanente beschadiging van uw vloer te vermijden. Gebruik een geschikte bureaumat.

BESCHERMINGSPADS

Gebruik zachte vilten beschermingspads voor zaken die rubber bevatten, zoals stoelpoten, meubelpoten, fitnessstoestellen enz.

2. REINIGING

EERSTE REINIGING

Verwijder eerst alle vuil en stof van de vloer met een borstel of een stofzuiger. Reinig de vloer vervolgens met water en een pH-neutraal schoonmaakproduct. Doe dit minstens tweemaal en tot het water proper blijft. We raden aan de BerryAlloc reinigingsproducten voor vinylplanken te gebruiken. Alle andere schoonmaakproducten kunnen stoffen bevatten die het vloeroppervlak kunnen beschadigen. Door de coating van de toplaag is een speciale behandeling na installatie niet nodig.

INSTRUCTIES VOOR REGELMATIGE REINIGING

Stofzuig of gebruik een vochtige dweil. Gebruik indien nodig een mix van schoon water en een pH-neutrale detergent (BerryAlloc Vinyl Planks cleaner). Laat geen plas water op de vloer staan. Spoel uw vloer grondig en dweil overtollig water op.

NB: Indien water niet zorgvuldig verwijderd wordt en enige tijd kan indringen, is het mogelijk dat donkere designs witte verkeuren vertonen. Deze vlekken zullen binnen de 24u verdwijnen. De vloer kan gladder worden wanneer hij vochtig is. Vlekken, markeringen en gemorste vloeistoffen moeten zo snel mogelijk verwijderd worden. Gebruik geen chloorhoudende oplosmiddelen. Gebruik nooit was of vernislakken. Gebruik nooit onderhoudsproducten die was of vernislak bevatten. Gebruik nooit een stoomreiniger.

BERRYALLOC REINIGINGSPRODUCTEN




Cleaner

Een speciale actieve reiniger voor gebruik op nieuwe vloeren direct na installatie en voor routine reiniging van vloeren die in de fabriek zijn uitgehard met een polyurethaanafwerking en vinyl dat is behandeld met PU Protect. Uitstekende vuil-bindende eigenschappen, zelfs in geval van vetafzettingen. veroorzaakt geen schade aan het vloeroppervlak, veroorzaakt geen vergrijzing (ontwikkeling van grijs filmen) en laat geen resten achter op de vloer.



PU Protect

Mat polijstmiddel voor de eerste bescherming van pas gelegde/ grondig gereinigde vloeren en de daaropvolgende routinematige reiniging. Na droging vormt het een matte anti-slip afwerking. Ideaal voor huishoudelijk gebruik.



ALGEMENE ONDERHOUDSINSTRUCTIES

- Moet pH neutraal zijn
Indien zuur: kan het reageren met de vloer met verkleuring en geurhinder als gevolg
Indien basisch: kan het verkleuring veroorzaken
- Geen bleekmiddel of gechloreerde verbindingen: kan verkleuring veroorzaken
- Geen aceton: kan de beschermende lagen aantasten
- Reinigingsmiddelen op basis van alcohol: ok om te gebruiken indien in overeenstemming met de bovenstaande richtlijnen

VLEKKEN VERWIJDEREN

1. Reinig met een natte dweil en gebruik een oplossing van BerryAlloc-reinigingsmiddel in water.
2. Laat geen plassen water op de vloer liggen (alleen de vloer bevochtigen).
3. Laat het product minimum 10 en maximum 15 minuten inwerken.
4. Reinig met een borstel in twee verschillende richtingen.
5. Reinig tenslotte met een uitgewrongen natte doek tot het water weer schoon is.

Tip: als u te maken heeft met een moeilijke vlek, zouden graffitidoekjes een oplossing kunnen bieden. Laat de vlek eerst uitdrogen. Gebruik vervolgens de doekjes om het oppervlak te reinigen. Nadat de vlek is verwijderd, reinigt u de vloer met water om te voorkomen dat er een vettig residu op het oppervlak achterblijft. Zorg ervoor dat er geen plassen water op de vloer achterblijven.