



Déclaration de Performance
N° 270-PA1313-2

1. Parquet contrecollé de 11,2mm sur support HDF à pose flottante ou collée
2. Utilisation en usage intérieur
3. Berry Wood – La Parqueterie RD 2144 – F-03360 MEAULNE
5. Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance 4
6. Norme EN 14342: 2013

Danish Technological Institute
Gregersensvej
DK-2630 TAASTRUP

Rapport
270964/96

FCBA
Allée de Boutaut – BP 227
F-33028 Bordeaux Cedex

Rapport de mission
2015.349.0334

9. Performance déclarée

Caractéristiques essentielles	Performances	Référence	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu en lien avec : <ul style="list-style-type: none">- Masse volumique moyenne minimale- L'épaisseur hors tout minimale- Les conditions d'utilisation	D _{fl} -s1 750kg/m ³ 11,2mm Collé au support ou sans lame d'air	CWFT	EN 14342: 2013
Dégagement de formaldéhyde	E1	DTI FCBA	270964/96 2015.349.0334
Glissance	NPD		EN 14342: 2013
Teneur en pentachlorophénol	<5ppm		
Dégagement d'autres substances dangereuses: <ul style="list-style-type: none">- Emission de COV (décret n°2011-321)- Emission CMR 1 et 2 (arrêté n° DEVP0910046A)	A+ <1µg/m ³		
Conductivité thermique	0,11 (W/K.m)		
Durabilité biologique	Classe 1		

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant ci-dessus.

Signature pour le fabricant en son nom par:
M. Valéry MALAVIELLE – Responsable Qualité/Environnement

Le 01 décembre 2015 à MEAULNE