laminat
skötsel- och underhållsinstruktioner

Dessa anvisningar gäller alla laminatgolv (DPL) från BerryAlloc, inklusive HydroPlus-golv.

1. skydd

BerryAlloc laminat är ett lättskött, slitstarkt golv med en lång livslängd och en hård, hygienisk yta.

För att skydda golvet rekommenderar vi att du gör följande:
- Lägg dörrmattor av hög kvalitet vid alla ingångar för att absorbera smuts och/eller fukt.
  Sand och smuts kan ha en slipande effekt och orsaka onödigt slitage eller repor.
- Förse stol- och bordsben med filtkuddar för att undvika repor.
- Fäst filtkuddar på andra möbler och tunga föremål, så att de inte skadar golvet när du flyttar på dem.
- Använd en plastmatta under kontorsstolar med hjul.





inomhustemperatur och relativ luftfuktighet

BerryAlloc laminat är tillverkat av trämaterial som reagerar på förändringar i inomhusklimatet.
Idealiskt inomhusklimat för laminatgolv är en relativ luftfuktighet mellan 40 och 60 % och en temperatur mellan 18 och 25 °C.

statisk elektricitet

BerryAlloc laminat är en delvis isolerande golvbeläggning. Om den relativa luftfuktigheten hålls runt 50 % eller mer, kommer detta att reducera golvets förmåga att utveckla statiska laddningar.

2. rengöring





BerryAlloc laminatgolv är mycket enkla att göra rent. Det går snabbt, kräver minimal ansträngning och resultatet är ett golv som håller sig snyggt i många år.

torrengöring

För daglig rengöring rekommenderar vi att du använder en mjuk sopborste, dammsugare eller dammopp. En mikrofibermopp är perfekt.





våtrengöring

När du ska göra rent med vatten rekommenderar vi att du använder ljummet vatten och en väl urvriden trasa.
Undvik att använda för mycket vatten.

laminate.



Rengöringsmedel för BerryAlloc laminatgolv

BerryAllocs laminatrengöring är ett biologiskt nedbrytbart rengöringsmedel med en behaglig doft som torkar utan att lämna fläckar. Använd 50 ml per 8-10 liter vatten och rengör golvet med en väl urvriden trasa.
Torka upp utspillt vatten så snabbt som möjligt.

Var försiktig: Golvet är halare när det är vått (sämre halkskydd).

Gör inte följande:

- Använd aldrig ångtvätt på BerryAlloc direktlaminatgolv.
- Använd aldrig högkoncentrerad tvållösning på golvet.
- Använd inte organiska rengöringsmedel. Dessa lämnar en tunn fetthinna på ytan vilket ger synliga fotspår. Använd endast syntetiska rengöringsmedel.
- Golvet får inte bonas, fernissas eller poleras.

3. reparation av fläckar/skador

Envisa fläckar avlägsnas enligt tabellen nedan:

fläck	ta bort med
Blod	Urvriden trasa
Kaffe, te, choklad, juice, mjölk, vin, diverse drycker, fett	Urvriden trasa, ljummet vatten och en liten mängd syntetiskt rengöringsmedel
Gummi, olja, tjära, skokräm, sot, nagellack, läppstift, bläck, färgpennor, krita, färg	T-sprit/lacknafta (White Spirit)/aceton (dessa lösningsmedel får inte användas på V-fas!)
Vax från levande ljus, tuggummi	Låt stelna, skrapa försiktigt av med en plastskrapa och avlägsna eventuella rester med aceton.

Använd aldrig stålull eller andra slipmedel på ett BerryAlloc laminatgolv.

Repor eller tryckmärken på golvytan kan repareras med ett reparationskit för laminatgolv. Om golvplankan är mycket skadad bör den bytas ut.

4. garanti

Genom att följa ovanstående instruktioner förlänger du livstiden för ditt laminatgolv och säkerställer att garantin gäller. För ytterligare information, se BerryAllocs garantivillkor och garantipolicy.