

## 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKTET OG SELSKAPET:

Handelsnavn:	BerryAlloc Kitchen Wall plate
Produsent:	Alloc AS, Fiboveien 26, N-4580 Lyngdal, Norge
Telefon::	+47 383 42200
Hjemmeside::	www.berryalloc.com

## 2. KJEMISK SAMMENSETNING:

Ingrediensnavn:	CAS-nr	Innhold (vekt %)	Helse	R-setninger
Formaldehyd	50-00-0	< 0,01 %	-	-

## 3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER:

Ved montering av veggplater (kompaktlaminat):  
Ved kapping av platene, sørg for at du sager mot et stødig underlag. Vær på vakt mot å sage deg selv!

## 4. FØRSTEHJELPSTILTAK:

Ved montering av veggplater (kompaktlaminat):

- Dersom du, under kapping av platene, skulle skade deg selv og blødning oppstår, må du forbinde deg selv eller få hjelp til å forbinde deg, for å stoppe blødningen. Dersom du mister mye blod, kontakt lege.
- Ved irritasjon på øye som følge av spon eller støv fra kappingen, skylld øyetmomentant med masse vann.
- Spon og støv kan vaskes vekk fra huden med såpe og vann.

## 5. TILTAK VED BRANNSLUKKING:

Kompaktlaminat regnes ikke som lett antennelig. Brannslukningsmidler: Vann, CO<sub>2</sub>- eller skumapparat.

## 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP:

Ikke relevant.

## 7. HÅNTERING OG OPPBEVARING:

Veggplatene (kompaktlaminat) kan transporteres uten temperaturbegrensninger, men produktet må oppbevares under tak i temperaturer over frysepunktet og skjermes for regn, snø og langvarig sterkt lys. Vi anbefaler også at de transporteres og lagres horisontalt. Produktet bør unngå støt langs kantene.

## 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERN:



Ved montering av veggplater (kompaktlaminat):  
Ved kapping av platene med motorisert sag, benytt anbefalt verneutstyr fra leverandøren av den elektriske sagen (vernebriller etc.). Ved kapping av platene må personer med følsomhet ovenfor svevestøv, benytte støvmaske og dekke til hud for å unngå irritasjon. Oppretthold ventilasjon i rom hvor det kappes. Benytt vernehansker som beskyttelse mot skarpe kanter.

## 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER:

Form/konsistens:	Platta, fast konsistens; CL (kompaktlaminat)
Farge:	Varierende farger/mønster; annars inte relevant
Lukt:	Ingen
Løselighetsbeskrivelse:	Ej løslig i vatten eller løsningsmedel
Tetthet:	ca. 1460 kg/m <sup>3</sup>
pH-verdi, konsentrert løsning:	inte tillgjenglig

## 10. STABILITET OG REAKTIVITET:

Kompaktlaminat regnes å være et mekanisk og kjemisk stabilt produkt.

## 11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE:

Kompaktlaminat regnes ikke å være farlig for hverken dyr eller mennesker.

## 12. OPPLYSNINGER OM MILJØFARE:

Kompaktlaminat regnes ikke å være miljøfarlig.

## 13. FJERNING AV RESTER OG AVFALL:

Kompaktlaminat kan destrueres på lokale søppelfyllinger.  
Emballasjen av plast er polyetylen (PE) og den er gjenvinnbar og skal håndteres som vanlig plast hvor kildesortering inngår som en del av avfallshåndteringen.

## 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT:

Veitransport:	ADR	Ikke regulert
Jernbanetransport:	RID	Ikke regulert
Sjøtransport:	IMDG	Ikke regulert
Flytransport:	IATA	Ikke regulert

## 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER:

Ikke regulert.

## 16. ANDRE OPPLYSNINGER:

Informasjonskilde:	Teknisk datablad (TD)	
Definitioner:	CL	Compact Laminate
	HMS	Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad
	CAS	Chemical Abstract Services
	ADR	Agreement on Dangerous Goods by Road
	RID	Regulations concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail
	IMDG	International Maritime Dangerous Goods
	IATA	International Air Travel Association