

06/2021

	Inhalt	m <sup>2</sup>	ft <sup>2</sup>	Gewicht
1 Paket Impulse	9 Dielen	2,20 m <sup>2</sup>	23.71 ft <sup>2</sup>	15,7 kg
1 Palette Impulse	56 Pakete	123,34 m <sup>2</sup>	1327.61 ft <sup>2</sup>	891 kg

## Produktspezifikationen

Abmessungen	1288 x 190 mm
Gesamtdicke	8 mm
V-Fugen	0
Verriegelungssystem	DuoLoc
Gebrauchsklasse gemäß der europäischen Norm EN10874	23 intensive Nutzung im Wohnbereich
	32 mittlere gewerbliche Nutzung
Garantie private Nutzung	lebenslang
Garantie gewerbliche Nutzung	5 Jahre

Garantiebedingungen auf [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com).

## Aufbau

Oberschicht	direkt lamelliertes und mit Melaminharz imprägniertes Dekorpapier
Trägerplatte	feuchtigkeitsbeständige, hochverdichtete Faserplatte (HDF)
Gegenzug	direkt lamelliertes und mit Melaminharz imprägniertes Dekorpapier

## Testergebnisse

Abriebbeständigkeit	EN13329	AC4 (IP≥4000)
Stoßbeständigkeit	EN13329	kleine Kugel : ≥ 12 N - große Kugel : ≥ 750 mm
Dickenquellung	EN13329	12% (Anforderung ≤ 18%)
Feuerfestigkeit	EN14041	Cfl-S1
Formaldehydemission	EN14041	E1
Rutschfestigkeit	EN14041	DS
Durchschnittsdichte	EN323	900 kg/m <sup>3</sup>
Fleckunempfindlichkeit	EN438	5 (Gruppen 1+2) ; 4 (Gruppe 3)
Verhalten beim Verschieben eines Möbelfußes	EN424	kein sichtbarer Schaden bei Prüfung mit Fußtyp 0
Stuhlrollenversuch	EN425	keine sichtbaren Veränderungen oder Schäden
Wärmedurchlasswiderstand mit der Excellence Plus Unterlage	ISO 8302	0,08 m <sup>2</sup> K/W – Geeignet für Fußbodenheizung/-kühlung. Detaillierte Verlegeanleitung auf <a href="http://www.berryalloc.com">www.berryalloc.com</a> .

## Zertifikate

- DOP : 170-DPLA18-1
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft : PEFC zertifiziert (07-31-229)
- Kennzeichnung gemäß französische Emissionsverordnung : A+

