

CARUS®

WYKŁADZINA PODŁOGOWA

UTRZYMANIE I KONSERWACJA



UTRZYMANIE I KONSERWACJA

Podobnie jak każdy inny rodzaj podłogi, wykładzina wymaga regularnego czyszczenia. Czyszczenie wykładziny jest łatwiejsze niż myślisz. Odkryj nasze proste wskazówki dotyczące czyszczenia wykładzin dywanowych.

ZDROWY ROZSĄDEK I CZYSZCZENIE PREWENCYJNE

Zdrowy rozsądek pomoże Ci w utrzymaniu Twojej wykładziny w doskonałej kondycji przez lata. Postępuj zgodnie z poniższymi prostymi wskazówkami:

- **Regularnie odkurzaj!** Usuwać kurz i brud odkurzaczem o wysokiej mocy. To dobry nawyk, który poprawia jakość powietrza w domu i jest gwarancją trwałości Twojej wykładziny. Należy pamiętać, że obszary o dużym natężeniu ruchu mogą wymagać bardziej regularnego odkurzania niż pozostałe części wykładziny.
- **Używaj wycieraczek przy wejściach.** Zwykła wycieraczka zapobiega przedostawaniu się brudu do całego budynku i wnikanii do włókna wykładziny. Pamiętaj, aby często czyścić maty, żeby same nie stały się źródłem kurzu i brudu.
- **Gdy coś się wyleje, zajmij się tym od razu!** Najlepiej jak najszybciej zająć się plamami po rozlaniu. Nie pozwól, aby płyny lub brud wyschły i osadziły się na wykładzinie. Im szybciej zaczniesz działać, tym łatwiej będzie usunąć plamę. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami dotyczącymi usuwania plam.

USUWANIE PLAM

Rozlane płyny i plamy nie muszą oznaczać zniszczenia wykładziny. Zawsze działaj szybko i postępuj zgodnie z poniższymi wytycznymi, aby skutecznie i prawidłowo usunąć plamy:

- **Plamy z tłuszczu.** Użyj specjalnego preparatu do usuwania plam z tłuszczu. Sama ciepła woda nie usunie tłuszczu. Nigdy nie nakładaj tego rodzaju preparatów bezpośrednio na włókno lub przędzę dywanu. Najlepiej jest przetestować produkt na małym obszarze wykładziny dywanowej, aby sprawdzić, czy preparat powoduje jakiegokolwiek odbarwienie.
 1. Użyj wacika i nałóż preparat na krawędzie plamy, pracując od krawędzi do środka plamy.
 2. Przetrzyj chłonącą ściereczką lub ręcznikiem papierowym. Dywan może ciemnieć podczas czyszczenia, ale różnica powinna zniknąć.

3. Zwilż obszar lekkim roztworem mydła (dodaj pół łyżeczki profesjonalnego szamponu do dywanów do 2 litrów letniej wody), aby usunąć wszelkie pozostałości środków czyszczących.
4. Przetrzyj ściereczką lub ręcznikiem papierowym.
5. Osusz obszar suszarką do włosów, ciągle poruszając ją nad plamą, aby nie pozostawić śladu wody.
6. Powtórz ten proces, jeśli plama będzie nadal widoczna.
7. Ostatnim krokiem jest pokrycie poplamionego obszaru 6 warstwami ręcznika papierowego, umieszczenie ciężkiego przedmiotu na wierzchu i pozostawienie do wyschnięcia na 24 godziny. Ręcznik papierowy wchłonie plamę z podstawy przędzy.

USUWANIE PLAM

- **Plamy na bazie wody**
 1. Rozlaną substancję natychmiast zebrać chłonącą ściereczką lub ręcznikiem papierowym.
 2. Ponownie zwilż zabarwiony obszar letnią wodą przy pomocy gąbki lub wacika, aby rozcieńczyć rozlany płyn.
 3. Przetrzyj ściereczką lub ręcznikiem papierowym.
 4. Osusz obszar suszarką do włosów, ciągle poruszając ją nad plamą, aby nie pozostawić śladu wody.
 5. Powtórz ten proces, jeśli plama będzie nadal widoczna.
 6. Ostatnim krokiem jest pokrycie poplamionego obszaru 6 warstwami ręcznika papierowego, umieszczenie ciężkiego przedmiotu na wierzchu i pozostawienie do wyschnięcia na 24 godziny. Ręcznik papierowy wchłonie plamy z podstawy przędzy.

- Suche plamy (na bazie wody)

1. Zeskrob łyżką nadmiar rozlanego płynu, od krawędzi plamy do jej środka. W razie potrzeby zamroź plamę za pomocą kostek lodu, a następnie zeskrob resztę łyżką. Pamiętaj, aby nie kłaść kostek lodu bezpośrednio na wykładzinie, ponieważ stopią się i zmoczą cały obszar. Włóż je do plastikowej torby.
2. Zastosuj lekki roztwór mydła (dodaj pół łyżeczki profesjonalnego szamponu do dywanów do 2 litrów letniej wody), aby usunąć wszelkie pozostałości środków czyszczących.
3. Przetrzyj ściereczką lub ręcznikiem papierowym.
4. Osusz obszar suszarką do włosów, ciągle poruszając ją nad plamą, aby nie pozostawić śladu wody.
5. Powtórz ten proces, jeśli plama będzie nadal widoczna.
6. Ostatnim krokiem jest pokrycie poplamionego obszaru 6 warstwami ręcznika papierowego, umieszczenie ciężkiego przedmiotu na wierzchu i pozostawienie do wyschnięcia na 24 godziny. Ręcznik papierowy wchłonie plamy z podstawy przędzy.



Nigdy nie trzyj wykładzin tuftowanych, może to uszkodzić włókna lub przędzę i zmienić strukturę wykładziny. Nigdy nie moczyć wykładziny aż do podłoża.

DOCZYSZCZANIE WYKŁADZIN

Nawet jeśli odkurzasz wykładzinę regularnie i odpowiednio usuwasz plamy, konieczne jest dokładne czyszczenie raz na 12–24 miesięcy. Spowoduje to usunięcie trwałych zabrudzeń i mniejszych cząstek, które powodują zużycie wykładziny.

Istnieją różne metody doczyszczania wykładzin dywanowych. Oto najbardziej popularne:

- Szampon (do stosowania na mokro). Najpierw sprawdź, czy produkt jest dobrej jakości. Wlej kilka kropel szamponu na spodek i pozostaw je na noc, aby odparowały. Jeśli pozostała plama wygląda na tłustą lub lepłą, unikaj stosowania tego preparatu. Kurz może przylgnąć do lepkiego filmu, który utworzy się na Twoim dywanie. Wypożyczając maszynę do prania dywanów, postępuj dokładnie według załączonych instrukcji. Pamiętaj, aby usunąć meble i odkurzyć wykładzinę przed zastosowaniem szamponu. Bardzo ważne jest, aby nie dopuścić do zamoczenia dywanu. Może to trwale uszkodzić podłoże i włókna.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami na opakowaniu preparatu. Upewnij się, aby po czyszczeniu prawidłowo odkurzyć wykładzinę, aby usunąć resztki preparatu.

- Pranie ekstrakcyjne - nazywana również „czyszczeniem parowym”. Metoda ekstrakcji nie wymaga pary, więc ten termin jest właściwie niepoprawny. Podczas prania ekstrakcyjnego na wykładzinę wtryskiwana jest pod ciśnieniem gorąca woda z produktem czyszczącym. Woda jest natychmiast odsysana przez system próżniowy. Zapobiega to nadmiernemu zamoczeniu dywanu. Pranie ekstrakcyjne jest bardzo wydajne i eliminuje wszystkie zabrudzenia i pozostałości szamponu z wcześniejszych czyszczeń. Ten rodzaj czyszczenia powinien być wykonywany przez profesjonalistę. Jeśli wypożyczysz maszynę i zrobisz to sam, ryzykujesz nadmiernym zamoczeniem dywanu. Może to trwale uszkodzić podłoże i włókna.
- Możliwe jest także połączenie tych różnych metod. Na przykład można najpierw zastosować szampon na mokro lub na sucho, a następnie czyszczenie metodą ekstrakcyjną.

Niezależnie od wybranej metody upewnij się, że wszystkie resztki preparatów zostały odpowiednio usunięte z wykładziny i że jest ona sucha, zanim ponownie będzie można po niej chodzić.

WSKAZÓWKI OGÓLNE

- Stosuj szampony do wykładzin zgodnie z instrukcją.
- Nigdy nie chodź po wilgotnej wykładzinie.
Może to uszkodzić włókna.
- Kiedy wykładzina jest już całkowicie sucha po jakimkolwiek czyszczeniu, zawsze dokładnie ją odkurz.
- Zachowaj ostrożność z wykładzinami tuftowanymi, które mają podłoże z naturalnych włókien (np. z juty lub bawełny). Po namoczeniu mogą się skurczyć.
- Jeśli przędza runa poluzuje się, odetnij ją nożyczkami. Nigdy nie wyciągaj przędzy.
- Nigdy nie składaj wykładziny, zawsze ją zwijaj
Składanie wykładziny niszczy jej podłoże.

CARUS[®]

www.carusflooring.com

BIG Floorcoverings nv
Rijksweg 442
B-8710 Wielsbeke – Belgia

Salon sprzedaży
Boffonstraat 3
B-8710 Wielsbeke – Belgia
carus@bintg.com

T +32 (0)56 67 42 11 – F +32 (0)56 67 48 30

Beaulieu
International
Group

